



Aire/agua

YOKOFLEX® 20

Otras aplicaciones

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Material de PVC de alta resistencia reforzado con hilo de poliéster. Compuesto exclusivo resistente a la abrasión y a todas las condiciones climáticas.

Aplicación

Especialmente adecuado para uso en aplicaciones agrícolas y aplicaciones de pulverización agrícola a alta presión.

Estructura

Manguera compuesta en su interior y exterior de PVC liso y con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

Color

Azul.

Temperatura de trabajo

-10°C a 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Presión rotura (Bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (G/m.)	Longitud (m.)	Código
8	13	20	60	75	115	50	0120040008013
10	15	20	60	95	135	50	0120040010015
12	19	20	60	120	220	50	0120040012019
16	23	20	60	280	290	50	0120040016023
19	26	20	60	340	345	50	0120040019026
25	33,5	20	60	520	530	50	0120040025033

Marcaje

YOKOFLEX® 20 **manflex** Ø MM

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.