



Aire/agua

YOKOFLEX® 40

Otras aplicaciones

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Material de PVC de alta resistencia reforzado con hilo de poliéster. Compuesto exclusivo resistente a la abrasión y a todas las condiciones climáticas.

Aplicación

Especialmente adecuado para uso en aplicaciones agrícolas y aplicaciones de pulverización agrícola a alta presión.

Estructura

Manguera compuesta en su interior y exterior de PVC liso y, con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

Color

Azul.

Temperatura de trabajo

-10°C a 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Presión rotura (Bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (G/m.)	Longitud (m.)	Código
8	14	40	120	75	140	50	0120050008014
10	16	40	120	95	175	50	0120050010016
12	20	40	120	120	260	50	0120050012020
16	24	40	120	280	350	50	0120050016024
19	28	40	120	340	455	50	0120050019028
25	35	40	120	520	640	50	0120050025035

Marcaje

YOKOFLEX® 40 **manflex** Ø MM

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.