

YOKOFLEX®

Líquidos





La fortaleza balanceada del YOKOFLEX® proporciona una notable capacidad de resistencia a la presión, al tiempo que minimiza las deformaciones. Puede afrontar ciclos prolongados y frecuentes de impulsos de presión.

Aplicación

Aplicación de tratamientos fitosanitarios mediante la pulverización de áreas agrícolas, vías, márgenes viales y espacios públicos.

Aplicación de productos insecticidas, transferencia y dispensación de fertilizantes líquidos, también puede ser utilizado para la alimentación de aire comprimido.

Estructura

El proceso de producción con tres estratos, constituido por PVC maleable, con refuerzo de fibra de poliéster de gran resistencia.

Color

Trasparente

Temperatura de trabajo

-15°C +60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	servicio (Bar)	Presión de rotura (Bar)	Radio curvatura (mm.)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
6	12	60	20	42	72	50	0121030006012
8	14	60	20	56	96	50	0121030008014
10	17	60	20	70	133	50	0121030010017
12	20	60	20	89	180	50	0121030012020
16	24	60	20	112	265	50	0121030006012
19	28	60	20	145	337	50	0121030019028
25	35	60	20	210	493	50	0121030025035

Marcaje

YOKOFLEX® manflex Ø MM

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.

