



Alimentaria

TOKYOFLEX®

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad y resistente al agrietamiento con alambre de acero galvanizado.

Aplicación

Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, zumo de frutas). Grado de comida. Adecuado para su uso en la industria de la navegación.

Estructura

Interior con superficie lisa en PVC, con refuerzo de alambre acerado antichoque y semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos en el exterior.

Color

Transparente.

Temperatura de trabajo

-5°C + 60°C.

Norma

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C / Libre de Ftalatos / EN1935/2004



Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	P. Ser. (Bar)	P. Rot. (Bar)	Vacío (m/H2O)	Radio C. (mm.)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
5/16"	8	14	7	21	9	20	0,14	50	0110160000008
3/8"	10	16	7	21	9	20	0,16	50	0110160000010
1/2"	12	18	7	21	9	25	0,18	50	0110160000012
9/16"	14	20	6	18	9	30	0,20	50	0110160000014
5/8"	16	22	6	18	9	35	0,24	50	0110160000016
11/16"	18	24	6	18	9	40	0,28	50	0110160000018
3/4"	20	27	5	15	9	50	0,34	50	0110160000020
7/8"	22	29	5	15	9	55	0,42	50	0110160000022
1"	25	33	5	15	9	60	0,51	50	0110160000025
1 3/16"	30	38	4,5	13,5	9	70	0,60	50	0110160000030
1 1/4"	32	41	4,5	13,5	9	75	0,65	50	0110160000032
1 3/8"	35	44	4	12	9	80	0,73	50	0110160000035
1 1/2"	38	48	4	12	9	90	0,80	50	0110160000038
1 9/16"	40	50	3	9	9	95	0,87	50	0110160000040
1 5/8"	42	52	3	9	9	100	1,00	50	0110160000042
1 3/4"	45	55	3	9	8	110	1,10	50	0110160000045
2"	50	60	3	9	8	125	1,20	50	0110160000050
2 3/16"	55	66	3	9	8	130	1,40	50	0110160000055
2 3/8"	60	72	2,5	7	7	140	1,80	50	0110160000060
2 1/2"	63	75	2,5	7	7	160	1,95	50	0110160000063
2 3/4"	70	83	2	6	7	170	2,20	50	0110160000070
3"	75	88	2	6	7	200	2,50	30	0110160000075
3 3/16"	80	93	2	6	7	220	2,70	30	0110160000080
3 1/2"	90	104	2	6	6	260	3,00	30	0110160000090
4"	100	114	2	6	6	300	3,40	30	0110160000100
4 1/4"	105	122	2	6	6	315	3,50	30	0110160000105
4 3/8"	110	127	2	6	6	320	4,00	30	0110160000110
4 3/4"	120	137	2	6	6	340	4,60	30	0110160000120
5"	125	142	2	6	6	385	4,70	30	0110160000125
5 1/2"	140	160	2	6	6	385	5,90	20	0110160000140
6"	150	170	2	6	6	400	6,35	20	0110160000150

Marcaje

TOKYOFLEX® **manflex** Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C PHTHALATES FREE

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.