



Aire/agua

YOKOFLEX® 80

Otras aplicaciones

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Material de PVC de alta resistencia reforzado con hilo de poliéster. Compuesto exclusivo resistente a la abrasión y a todas las condiciones climáticas.

Aplicación

Especialmente adecuado para uso en aplicaciones agrícolas y aplicaciones de pulverización agrícola a alta presión.

Estructura

Manguera compuesta en su interior y exterior de PVC liso y con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

Color

Azul.

Temperatura de trabajo

-10°C a 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Presión rotura (Bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (G/m.)	Longitud (m.)	Código
6	13	80	240	60	160	50	0120060006012
8	15	80	240	75	180	50	0120060008014
10	18	80	240	95	240	50	0120060010017
12	21	80	240	120	260	50	0120060012020
16	24	80	240	280	400	50	0120060016024
19	28	80	240	340	560	50	0120060019028
25	35	80	240	520	730	50	0120060025035

Marcaje

YOKOFLEX® 80 **manflex** Ø MM

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.